

Nesite S.p.A.
Via L. da Vinci, 20
35028 Fiove di Sacco
T +39 0499713311-F F
F +39 0499713313/4
nesite@nesite.com
www.nesite.com

Pavimento sopraelevato Nesite

Il Sistema Pavimento Sopraelevato Nesite risponde appieno alle esigenze di flessibilità degli odierni ambienti di lavoro grazie alla totale libertà di definizione del progetto, alla semplicità di installazione e manutenzione, all'integrità strutturale e all'ampia gamma di finiture. Il Sistema permette inoltre qualsiasi modificazione successiva senza disagio alcuno in quanto il pavimento originale non viene scalfito e la rete di cavi e tubazioni corre nell'intercapedine tra la struttura portante del pavimento sopraelevato e i pannelli di superficie. Gli elementi portanti del Sistema, brevettati e costruiti in acciaio zincato con guarnizioni superiori in materiale plastico conduttivo, consentono di elevare il pavimento di un'altezza compresa tra i 4 e i 140 cm. I pannelli misurano cm 60x60 e sono disponibili in vari spessori e materiali (truciolare, materiale inerte o composti). La superficie superiore dei pannelli è compatibile con un'ampia scelta di coperture, appoggiate o permanenti, altamente resistenti all'usura.

Titolo inglese

Il Sistema Pavimento Sopraelevato Nesite risponde appieno alle esigenze di flessibilità degli odierni ambienti di lavoro grazie alla totale libertà di definizione del progetto, alla semplicità di installazione e manutenzione, all'integrità strutturale e all'ampia gamma di finiture. Il Sistema permette inoltre qualsiasi modificazione successiva senza disagio alcuno in quanto il pavimento originale non viene scalfito e la rete di cavi e tubazioni corre nell'intercapedine tra la struttura portante del pavimento sopraelevato e i pannelli di superficie. Gli elementi portanti del Sistema, brevettati e costruiti in acciaio zincato con guarnizioni superiori in materiale plastico conduttivo, consentono di elevare il pavimento di un'altezza compresa tra i 4 e i 140 cm. I pannelli misurano cm 60x60 e sono disponibili in vari spessori e materiali (truciolare, materiale inerte o composti). La superficie superiore dei pannelli è compatibile con un'ampia scelta di coperture, appoggiate o permanenti, altamente resistenti all'usura.



1 Pavimento Sopraelevato Nesite con eleganti pannelli di copertura in parquet
2 I pannelli del Sistema Pavimento Sopraelevato Nesite sono facilmente rimovibili per ispezioni o manutenzione

3 Struttura portante del Sistema Pavimento Nesite in acciaio zincato con guarnizioni superiori in materiale plastico conduttivo: i piedini poggiano sul pavimento originale senza scalfirlo



ING 1 Pavimento Sopraelevato Nesite con eleganti pannelli di copertura in parquet
2 I pannelli del Sistema Pavimento Sopraelevato Nesite sono facilmente rimovibili per ispezioni o manutenzione

3 Struttura portante del Sistema Pavimento Nesite in acciaio zincato con guarnizioni superiori in materiale plastico conduttivo: i piedini poggiano sul pavimento originale senza scalfirlo