



4.0

VALORIZA TU PROYECTO CON MÁS POSIBILIDADES CROMÁTICAS

ELIGE EL COLOR DEL SUELO EN PLENA LIBERTAD

4.0 es un panel en sulfato cálcico de alta densidad con acabado superior en resina heterogénea constituida por pigmentos en un compuesto filmógeno que después de la desecación forma una película de alta resistencia contra los choques y los arañazos.

PERSONALIZACIÓN

Con 4.0 se puede decidir:

- **Color** - además de la colección Nesite, es posible realizar el piso 4.0 eligiendo el color de la escala RAL.
- **Grado de opacidad** - 4.0 está disponible en una versión brillante, semibrillante y opaca.
- **Acabado** - estándar o en relieve, para una mayor resistencia antideslizante.
- **Elementos gráficos** - insertados mediante un proceso particular de impresión, para una personalización


COLECCIÓN NESITE




MILK CONCRETE




WHITE 9003



GREY WHALE



SILVER GREY 7044



AGATE GREY 7038



STONE GREY 7030



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENSAYO	NORMA	RESULTADO
Resistencia a los líquidos de limpieza en frío	PTP53:2017 Rev.2	superado (CATAS)
Resistencia a los líquidos fríos ácidos y manchas	UNI EN 12720:2013	superado (CATAS)
Resistencia a la abrasión	UNI EN 15185:2011	clase B
Resistencia a los arañazos	UNI EN 15186 :2011	clase A
Seguridad contra incendios	EN13501-1	clase Bfl,s1
Deslizamiento	B.C.R.A	superado
Compuestos orgánicos volátiles (VOC) de productos de construcción y acabados	UNI EN ISO 16000-9:2006	Sin formaldehído (CATAS)
	ISO 16000-6:2011	

MANTENIMIENTO

Primera limpieza

Producto:	NESITE CLEAN'UP (FILA CLEANER) diluido 1:10
Rendimiento:	1/2 litro por 100 metros cuadrados, según el grado de suciedad
Utillaje:	trapo o fregona
Procedimiento:	Limpiar con NESITE CLEAN'UP diluido en agua. Si es posible, utilizar agua caliente y estrujar bien el trapo (o fregona) enjuagándolo a menudo en la solución con detergente. Prestar mucha atención a los sistemas de distribución eléctrica y telefónica; no utilice agua para limpiar el subsuelo.

Manutenzione ordinaria

Producto:	NESITE CLEAN'UP (FILA CLEANER) diluido 1:50
Rendimiento:	1/2 litro por 100 metros cuadrados
Utillaje:	trapo o fregona
Procedimiento:	Limpiar con NESITE CLEAN'UP diluido en agua. Si es posible, utilizar agua caliente y estrujar bien el trapo (o fregona) enjuagándolo a menudo en la solución con detergente. Prestar mucha atención a los sistemas de distribución eléctrica y telefónica; no utilice agua para limpiar el subsuelo.

N.B: Utilizar ruedas suaves de tipo W (EN12529) y/o una alfombrilla de oficina adecuada.





raising your projects

Transpack Group Service S.p.a
via San Marco, 11 - 35129 (PD)

production unit:

via Dell'Industria, 19 - 35028

Piove di Sacco (PD) - Italy

+39 049 807 25 36

nesite@nesite.com

nesite.com